

## CHAUSSURE REF : AF0119



- \*\* **Pointures : du 39 au 45**
- \*\* **EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC**
- \*\* **Cuir grainé hydrofuge**
- \*\* **Semelle PU bi-densité**
- \*\* **Embout en composite**
- \*\* **Intercalaire anti perforation acier Antistatique**

- Chaussure haute de sécurité.
- Tige en cuir hydrofuge noir, finition grainée, coloris noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide
- Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles.
- Soufflet d'étanchéité matelassé sur le dessus du cou de pied . Protège de l'entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par 3 paires de passe-lacets métalliques.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air
- **Semelle PU double densité**
  - *Résistante aux huiles et aux hydrocarbures*
  - *Coefficient d'adhérence selon norme EN ISO 20345 : 2011 / A1 2011 **Qualité SRC***
  - *Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche*
  - *Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels*
  - *Absorption des chocs talonniers > 20 Joules*
- Intercalaire anti-perforation acier.
- Embout de sécurité en composite protégeant d'un choc de 200J